

BIMA S3S

COMPOSITION:

- Sport safety boot.
- Technical fabric and suede leather reinforcements.
- Non-metallic toe cap and insole.
- PU/PU sole. **EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.**

+INFO:

Upper: Water-repellent 3D mesh technical fabric; toe, heel and ankle reinforcements in split cowhide; tongue over latex foam.

Lining: Specially padded "Shoe Tech" fabric for safety.

Closing system: Laces.

Toecap: Non-metallic fiberglass; non-magnetic and athermic; impact resistant to 200J and compression to 15kN.

Anti-perforation insole: Non-metallic PS; flexible; resistant to 1100N.

Comfort insole: Thermoformed perforated EVA foam; removable; antistatic; antibacterial and fungicidal.

Sole: Dual-density antistatic polyurethane; hydrocarbon resistant; SR slip level.

Mondopoint 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

STANDARDS



EN ISO
20345:2022



CAT II

USES

General use

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

BIMA S3S

COMPOSIÇÃO:

- Bota esportiva de segurança.
- Reforços em tecido técnico e camurça.
- Biqueira e palmilha não metálicas.
- Solado em PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC.

+INFO:

Cabedal: Tecido técnico em malha 3D impermeável; reforços nos dedos, calcanhar e tornozelo em couro bovino rachado; língua sobre espuma de látex.

Forro: Tecido "Shoe Tech" especialmente acolchoado para maior segurança.

Sistema de fechamento: Cadarços.

Biqueira: Fibra de vidro não metálica; não magnética e atérmica; resistente a impactos de até 200 J e compressão de até 15 kN.

Palmilha antiperfuração: PS não metálico; flexível; resistente a 1100 N.

Palmilha confortável: espuma EVA perfurada termoformado; removível; antiestático; antibacteriano e fungicida.

Sola: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; nível de deslizamento SR.

Mondopoint 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2022



CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

