

HODUR S3S MAX HRO

COMPOSICIÓN:

- Bota de seguridad.
- Piel.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Cierre velcro.
- Suela PU/Caucho nitrilo.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,4-1,6 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex.

Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

Sistema de cierre: Cordones y velcro.

Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN.

Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N.

Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática; antibacteriana y fungicida.

Suela: Poliuretano antiestático y caucho nitrilo; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

Mondopoint 12.



TALLAS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NORMATIVA



EN ISO
20345:2022

CAT II

USOS

Industria en general

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

HODUR S3S MAX HRO

COMPOSITION:

- Safety boot.
- Leather.
- Non-metallic toe and insole.
- Velcro closure.
- PU/Nitrile rubber sole.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Upper: Hydrofuged cowhide floral leather, thickness 1.4-1.6 mm; high-resistance polyurethane collar over latex foam.

Lining: "Shoe Tech" padded fabric special for safety.

Closure system: Laces and Velcro.

Toe cap: Non-metallic fiberglass; non-magnetic and thermal resistant; impact resistant 200J and compression 15kN.

Puncture-resistant insole: Non-metallic PS; flexible; resistant 1100N.

Comfort insole: Thermoformed EVA; removable; antistatic; antibacterial and fungicidal.

Outsole: Antistatic polyurethane and nitrile rubber; resistant to hydrocarbons; slip resistance level SR.

Mondopoint 12.



SIZES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2022

CAT II

USES

General use

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

HODUR S3S MAX HRO

COMPOSIÇÃO:

- Bota de segurança.
- Couro.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- Fecho de velcro.
- Sola PU/Caucho nitrilo.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Corte: Couro flor bovino hidrofugado, espessura 1,4-1,6 mm; gola de poliuretano de alta resistência sobre espuma de látex.

Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

Sistema de fecho: Cadarços e velcro.

Puntera: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistente a impactos de 200J e compressão de 15kN.

Plantilha antiperfuração: Não metálica PS; flexível; resistente a 1100N.

Plantilha de conforto: Termoconformada de EVA; extraível; antiestática; antibacteriana e fungicida.

Sola: Poliuretano antiestático e borracha nitrílica; resistente a hidrocarbonetos; nível de deslizamento SR.

Mondopoint 12.



TAMANHOS

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2022

CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**
GROUP

HODUR S3S MAX HRO

COMPOSITION:

- Botte de sécurité.
- Cuir.
- Embout et semelle non métallique.
- Fermeture Velcro.
- Semelle PU/Caoutchouc nitrile.

EN ISO 20345:2022 S3S+CI+HI+HRO+FO+SR.

+INFO:

Coupure: Cuir flor vache hydrofuge, épaisseur 1,4-1,6 mm ; col en polyuréthane haute résistance sur mousse en latex.

Doubleure: Tissu "Shoe Tech" rembourré spécial pour la sécurité.

Système de fermeture: Lacets et velcro.

Coquille: Non métallique en fibre de verre ; amagnétique et atermique ; résistance aux impacts de 200J et à la compression de 15kN.

Semelle anti-perforation: Non métallique PS ; flexible ; résistance de 1100N.

Semelle de confort: Thermoformée en EVA ; amovible ; antistatique ; antibactérienne et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique et caoutchouc nitrile ; résistant aux hydrocarbures ; niveau de glissance SR.

Mondopoint 12.



TAILLES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2022

CAT II

UTILISATIONS

Usage général

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE **TB**